










- **Systém Harmonia je tří komorový, posuvný a skládací dveřní systém s přerušením tepelného mostu.**
- Skládací dveře jsou ideální řešení tam, kde je potřebná maximální nepřerušená šířka průchodu. Snad jediným omezením je hmotnost křídel, která je limitována 130 kilogramy. U skládacích dveří do stanovené váhy křídel je zaručena snadná manipulace, a lehké složení všech křídel, bez vynaložení námahy. Při použití izolačního trojskla dosahuje systém harmonia nízkých hodnot celkového součinitele prostupu tepla dveřmi.
- Harmonikové dveře jsou nejčastěji vyhledávány pro použití do hotelů, restaurací, obchodů, nebo zimních zahrad, kde při plném odsunutí a složení dojde k zvětšení užité plochy a zvýšení komfortu.
- Systém nabízí řešení s rámem po obvodu, nebo s prahem, který je možné celý zapustit do podlahy, a vytvořit tak bezbariérový přístup. Je možné vytvořit až 8 totožných křídel, a složit je na jednu ze stran, nebo z poloviny křídla složit na obě strany. Skládací dveře Harmonia jsou plně kompatibilní se systémy řady Triton, díky stejné stavební hloubce 72mm.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA A PARAMETRY DVEŘÍ

TECHNICAL DETAILS		Stavební hloubka rám 72mm, křídlo 72mm zasklení: 4-48mm
AIR PERMEABILITY EN 12207		TŘÍDA 3
WATER THIGHTNESS EN 12208		E1050A
WIND RESISTANCE EN 12211		C2
OPERATION FORCE EN 13115, EN12046-1		TŘÍDA 1
BURGLARY PROOF NEN 5096/A1, ENV 1627		TŘÍDA 2
THERMAL RESISTANCE EN 10077		$U_f \geq 2,24 \text{ W/m}^2\text{K}$ dveře 4000x2350 4-křídle (4+1): $U_d \geq 1,18 \text{ W/m}^2\text{K}$

